

325
2.1 VOC



#325 HIGH BUILD 2K GRAY DTM PRIMER FILLER/SEALER - 2.1 VOC

PRODUCT DESCRIPTION:

ADVANTAGE #325 Primer is formulated with a hybrid of epoxy and acrylic polymers, which provide excellent adhesion, good corrosion resistance, productive dry times, and ease of sanding.

PRODUCTS AND COLOR:

325-1 Primer (GRAY) - Gallon	325-4 Primer (GRAY) - Quart
326-4 Primer Activator - Quart	326-16 Primer Activator - Half Pint

SURFACE PREPARATION:

Clean all areas to be primed with compliant Wax & Grease Remover to remove all dirt, wax, grease, and other contaminants. Featheredge and sand the original finish. Surface must be clean and dry. Note: Rust and oxidation must be removed prior to applying primer by sanding, grinding, or sand blasting.

MIXING DIRECTIONS:

HIGH BUILD PRIMER FILLER

4 PARTS #325 Primer
1 PART #326 Activator

REGULAR BUILD PRIMER FILLER

4 PARTS #325 Primer
1 PART #326 Activator
1 PART Urethane Reducer - Nat'l Rule
Acetone - California

PRIMER SEALER

4 PARTS #325 Primer
1 PART #326 Activator
2 PARTS Urethane Reducer - Nat'l Rule
Acetone - California

APPLICATION DIRECTIONS & POT LIFE:

Spray one to three medium wet coats allowing 10-20 minutes flash between coats. Pot Life is: 2-3 hours @ 77° F

ADDITIVES:

ACCELERATOR: N/A
FLEX ADDITIVE: Not required

FISHEYE: N/A
Note: Do not spray when surface temperature is below 50°F

CLEAN-UP:

Clean spray equipment immediately after use with Virgin Wash Thinner.

SUBSTRATES:

Properly cleaned and sanded aluminum, steel, galvanized steel or sand blasted steel. Properly cleaned and sanded fiberglass, SMC, E-Coat and OEM finish.

GUN SETUPS:

AIR PRESSURES

CONVENTIONAL

Gravity Feed: 1.6 mm - 2.0 mm
Siphon Feed: 1.8 mm - 2.0 mm
HVLP: 1.6 mm - 2.0 mm

CONVENTIONAL @ Gun

Gravity Feed:
Siphon Feed:
HVLP @ Cap:

PANEL

30-35 psi
30-40 psi
6-8 psi

OVERALL

40-45 psi
45-55 psi
8-10 psi

FLASH/DRY TIMES:

AIR DRY @ 77°F

Flash between coats: 10-20 Minutes
To Sand: 60-90 Minutes
To Topcoat: 30 Minutes*

PLEASE NOTE:

Reduction may accelerate flash times.
*Topcoat without sanding - 24 hrs max





#325 HIGH BUILD 2K GRAY DTM PRIMER FILLER/SEALER - 2.1 VOC

TECHNICAL DATA:

Volume Solids: 45.7% (RTS)
Pot Life: 2-3 Hours @ 77°F

Regulatory VOC: 204 g/L (1.7 lbs./gal.)
Actual VOC: 146 g/L (1.21 lbs./gal.)

Disposal/Safety: See MSDS for this product

PRODUCT PHOTO & MANUFACTURER REFERENCE:

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET
EMERGENCY MEDICAL & SPILL CONTROL
CHEMTREC (800) 424-9300**

Made in the USA for ABI/Autobody Brands
International a division of IAMG/International
Autobody Marketing Group
Scottsdale, AZ 85257
www.autobodybrands.com



**CONSERVEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE
EN CAS D'URGENCE MÉDICALE OU
ENVIRONNEMENTALES AU CANADA,
COMPOSER LE NUMÉRO CHEMTREC (800)
424-9300**

Fabriquee Aux E.U. - ABI/Autobody Brands
International a division of IAMG/International
Autobody Marketing Group
Scottsdale, AZ 85257
www.autobodybrands.com

SAFETY INFORMATION - FOR PROFESSIONAL/INDUSTRY USE ONLY:

DANGER! Contents are EXTREMELY FLAMMABLE. SEE CONTENTS ELSEWHERE ON LABEL. VAPOR AND SPRAY MIST HARMFUL. VAPOR MAY IGNITE EXPLOSIVELY. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Keep area well ventilated during use and until all vapors are gone. Wear appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA TC 19C or equivalent) during and after application. Contains solvents which can cause permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately inhaling the contents can be harmful or fatal. Avoid contact with eyes and skin. Wash hands after use. Do not transfer contents to other containers for storage. Keep container closed when not in use. FIRST AID: In case of EYE CONTACT; flush eyes with large amounts of water. Get medical attention if irritation persists. IF SWALLOWED; Do not induce vomiting. Get medical attention immediately. IF INHALED; If affected remove victim from exposure. Restore breathing. Keep warm and quiet. READ AND FOLLOW WARNINGS ON ALL COMPONENTS. DO NOT TAKE INTERNALLY. PROP 65 WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

DANGEREUX! Contenu TRÈS INFLAMMABLE. VOIR LA COMPOSITION DU CONTENU AILLEURS SUR L'ÉTIQUETTE. Pendant L'utilisation et jusqu' a la disparition totale des vapeurs. LES BAPEURS ET TOUTE PUL VERISATION DU PRODUIT SONT DANGEREUSES. LES VAPEURS PEUVENTS S'ENFLAMMER ET EXPLOSER. MAINTENIR À L'ÉCART DES ÉTINCELLES, DE LA CHALEUR ET DES FLAMMES. NE PAS FUMER. Garder l'espace bien aéré. Porter un respirateur à filtre du vapeur et particules, approprié et bien ajusté (NIOSH/MSHA TC19C ou un autre de même qualité) pendant et après la pulvérisation du produit. Contient des solvants capables de causer des dégâts permenents au cerveau ainsi qu au systeme nerveux. L'utilisation in appropriée de ce produit en le concentrant et en l'aspirant intentionnellement peut être dangereuse ou peut même causer la mort. Éviter tout contact avec les teux et la peau. Se laver les mains après usage. Garder le contenant fermé. Ne pas transvaser ce produit pour le conserver. PREMIERS SOINS: En cas de CONTACT AVEC LES YEUX; rincersoigneusment avec beaucoup d'eau. Voir le medecin si l'irritation persiste. Si avalé, voir le medecin immediatement. Si ASPIRÉ; Si affecté quitter les lieux. Rétablir la respiration. Rester calme et au chaud. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. BIEN LIRE LES AVERTISSEMENTS CONCERNANT CHAQUE PRODUIT DE MÉLANGE. NE PAS ABSORBER. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES INFANTS. VOIR LA FISHE SIGNALÉTIQUE. AVERTISSEMENT: Contient des substances chimiques connues de l'état de Californie comme dangereuses pour le système de reproduction et cause de défauts cogéntaux.

¡PELIGRO! Contenido EXTREMAMENTE INFLAMMABLE VEA INFORMACION DEL CONTENIDO EN OTRA PARTE DE LA ETIQUETA. VAPOR Y ROCIO DAÑINOS. Los apores pueden encenderse de forma explosiva. Manténgase alejado de chispas, calor o llamas. No fumar. Mantenga el lugar de buena ventilación durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. Use respirador apropiado y bien ajustado (NIOSH/MSHA TC 19C equivalente) durante y despues de la aplicacion. Contiene solventes que pueden causar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. El uso erróneo de inhalar deliberadamente el contenido puede ser peligroso y hasta fatal. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después del uso. No coloque el contenido en otros envases para almacenar. Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. PRIMEROS AUXILIOS: Si Hubo contacto con los OJOS laveslos usando mucha agua. No induzca vómito. Consulte a un medico inmediatamente. Si lo INHALO; Si le afecta, salga del lugar contaminado. Restablezca la funcion repiratoria. LEA Y SIGA LAS PRECAUCIONES EN LAS ETIQUETAS DE TODOS LOS COMPONENTES. NO INGIERA. MANTENGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.VEA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS). ADVERTENCIA: Contiene sustancias químicas conocidas en el estado de California de causar daños en el sistema reproductivo u otros defectos de nacimiento.DVERTductos químicos recocidos por el Estado de California como causantes de daños reprductivos y otros.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VER LA HOJA DE DATOS DE
SEGURIDAD DE MATERIALES EMERGENCIAS MEDICAS Y CONTROL DE DERRAMES
CHEMTREC (800) 424-9300**

Hecho en los EE. UU. exclusivamente para ABI/Autobody Brands International a division of IAMG/International Autobody Marketing Group
Scottsdale, AZ 85257
www.autobodybrands.com

